

定水宝速凝堵漏灵

产品简介：

■ **概况** 晨阳定水宝速凝堵漏灵是由特种水泥及助剂经特殊工艺精制而成的防水堵漏材料，具有粘结硬化快、强度高、施工方便等特点，适用于基层处理时的裂缝修补，渗漏基体上的防水堵漏，以及潮湿基面、疏松基面的加固处理。

■ **适用范围** 适用于厨卫间、地下室、屋面、墙壁、水池等部位缝隙填补，以及疏松、潮湿基面加固，也可用于阴角的圆弧处理和管道周边的防水抗渗处理。

产品特点：

- 防潮、抗渗，快速堵漏
- 加固基层，粘结硬化快、强度高
- 迎水面、背水面均可施工
- 绿色环保，无污染

使用说明：

■ **施工方法** | 刮涂。

■ **基层处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、坚实，基层施工前需用水充分润湿，但不能有明水。

■ **液粉混合** | 漏水处理时，按粉料：水=1：（0.24~0.27）快速搅拌均匀；防水界面加强处理时，按粉料：水=1：（0.35~0.4）快速搅拌均匀。可根据具体施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量。

■ **防水施工** | 边搅拌边将粉料加入适量清水中，并快速搅拌均匀，但一次配料不宜太多，以免因凝固而浪费材料；若施工温度低于 10℃，可使用温水调配。防水浆料混合均匀后，可使用刮刀进行施工，先用浆体涂抹第一遍，待第一层完全固化（指压无痕）后擦除面上水迹，可施工第二层，直至无水渗漏为止，涂刮时稍用力来回压实。

■ **施工环境** | 5℃ 以上，低温或基层有明水不宜施工。

■ **参考用量** | 1.2-1.5 kg/m²（涂膜厚度约 1.5 mm），因施工表面的粗糙程度不同，实际耗量与理论耗量也有所不同。

安全事项：

■ **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■ **预防措施** | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■ **事故响应** | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大

量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。

应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

环保事项：有害物质含量符合 HJ 457-2009《环境标志产品技术要求 防水涂料》中的规定。

附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。

