

地坪水漆

产品简介：

晨阳地坪水漆系列产品，采用优质树脂、固化剂、助剂等，经过特殊工艺精制而成，该产品系列全部以水为稀释剂，具有环保、低碳、健康、安全等特点。

适用范围：

住宅地面、高层作业区、地下室地面墙面、环保要求高的办公室、家庭装修地面的涂装；以及食品厂、工业厂房、仓库、电子厂等要求无尘、清洁、耐磨、装饰性高的场所。

产品特点：

- 附着力强、产品硬度高、耐磨性好
- 低 VOC、环保、气味低
- 在生产过程中无人工添加苯、甲醛等致癌物质
- 色彩多样化，具有透气性

使用说明：

- 1、施工前除去基层表面松动的灰、砂土、油污、水分以及其他附着物。
- 2、A/B 组份按规定比例准确配比，搅拌时间约 3-5 分钟至均匀，再加入适量清水调节施工粘度。
- 3、混配后的漆，需熟化不少于 5 分钟；尽量在规定时间内（30 分钟）使用完毕，避免一次配料太多，造成浪费；胶化后的漆不能使用。
- 4、每道施工工序完全干燥后，方可施工下一道工序（视现场温度而定）。
- 5、施工时保持良好的通风环境，不得在环境温度低于 10℃、湿度大于 80%的状况下施工。
- 6、施工时严禁与其他涂料及有机溶剂混合以防变质。
- 7、产品施工体系 | 通用型水性环氧底漆 + 通用型水性环氧中涂漆 + 通用型水性环氧面漆 + 高端水性聚氨酯罩光漆
- 8、工具清理 | 使用后立即用水清洗工具。

安全事项：

- 危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。
- 预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾等。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。
- 事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大

量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■执行标准：产品符合国家标准 GB/T 22374-2008《地坪涂装材料标准》中的相关规定。

附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。

产品类型	地坪涂料
产品大类	水性
产品小类	环氧地坪
产品用途	适用于厂房、医院、仓库、别墅、住宅、酒店、学校、办公室、地下室地面的保护与装饰
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量 ≤ 120 g/L
施工配比	配比以产品标签为准